



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Escene WS118-PV4

Беспроводной IP-телефон для отелей



Ключевые характеристики

- 2 SIP-аккаунта
- Интерфейс Wi-Fi 5.8 ГГц
- Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц
- Совместим с роутерами [TERMIT](#), [DrayTek](#), [D-Link](#)
- 10 программируемых клавиш
- Ethernet порт, PoE
- Настройка кнопок под гостиничные сервисы
- LCD дисплей с подсветкой
- Приложение EP+
- Картонка для кастомизации телефона (опция)

Общая информация

Escene WS118-PV4 — это компактный стационарный Wi-Fi-SIP-телефон, разработанный специально для использования в гостиницах, с поддержкой 2 линий (телефонных номеров), 3-х сторонней конференции. Программируемые клавиши позволяют вызывать 10 номеров одним нажатием. Питание по кабелю Ethernet (PoE) избавит вас от лишних проводов. Опционально можно приобрести картонку для кастомизации телефона под собственные нужды отеля. Важна, также, влаго- и грязе-защищенность из-за активного использования телефона в общественных местах. Достоинство WS118-PV4 — возможность развертывания сети SIP-телефонии без затрат времени и капитальных вложений в прокладывание Ethernet-сети, обеспечение связи без потерь через Wi-Fi, телефонизация мобильных и дистанционных сотрудников. Escene



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

WS118-PV4 востребован как в гостиничных номерах, включая ванные комнаты так и за стойкой ресепшн. Особенности SIP-телефона Escene WS118-PV4 позволяют эффективно использовать его для обеспечения связи в таких местах, как: гостиницы, места сервисного обслуживания, переговорные комнаты.

Технические характеристики

Аппаратные

WLAN-модуль	<ul style="list-style-type: none">• Поддерживаемые частоты: 5.8 ГГц, 2.4* ГГц <p>Интерфейс 2.4 ГГц совместим с роутерами TERMIT, DrayTek, D-Link, с другими брендами требуется тестирование</p>
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• Ethernet 10/100• Стандарт Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ac
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• WAN-портов: 1• Ethernet портов: 1• Тип USB: USB 2.0• Разъем RJ9 (4P4C) для телефонной трубки
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Размер диагонали: 2.6• Число строк: 4• Разрешение в пикселях: 132*64• Подсветка• Цвет подсветки: голубой
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Всего кнопок: 31• Наборная клавиатура• Клавиши с LED-индикацией: 1• Программируемые клавиши: 10• Конференция (conference)• Громкая связь• Перевод вызова (transfer)• Удержание (hold)• Состояние• Голосовая почта• Меню



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Телефонная книга
- Громкость динамика трубки
- Громкость микрофона
- Повторный набор (redial)
- Отключение микрофона
- Удаление

Качество

- Сертификат RoHS
- Сертификат CE
- Сертификат EAC

Стандарты

- Совместимость со слуховыми аппаратами

Передача данных

Режимы WAN

- Динамический IP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN

Режимы LAN-порта

- Мост
- Роутер
- Тегированный мост
- Смешанный режим

Протоколы

- NAT
- DHCP Server
- TCP/IP
- DNS
- DNS SDV
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- SNTP
- VLAN (802.1q)
- IEEE 802.1X
- LLDP-MED



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Протокол сигнализации • SIP 2.0 (RFC 3261)

Маршрутизация • Динамическая

Функциональные

Голосовые вызовы

- Количество SIP аккаунтов: 2
- Одновременных вызовов: 8
- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Повторный набор
- Переадресация вызова
- Типы настройки переадресации: безусловная, по занятости, по отсутствию ответа
- Перевод вызова
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Количество поддерживаемых линий: 2
- Режимы работы горячей линии
- Очередь звонков
- Переключение линии
- Перехват прямого звонка
- Перехват группового звонка
- Callback
- Парковка вызова и возвращение к нему
- Настраиваемый диалплан
- Набор по одной кнопке
- Возможность P2P-вызова (Peer-to-Peer)
- Обратный звонок по занятости
- Анонимный звонок
- Интерком
- Поддержка «горячих столов» (Hot Desking)
- Не беспокоить (DND)
- Набор номера при неснятой трубке
- Блокировка Caller ID
- Голосовая почта
- Групповой вызов
- Оповещение (Paging Call)



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Безусловная переадресация
- Переадресация по занятости
- Переадресация по недоступности
- Переадресация по неответу
- Отмена всех типов переадресации
- Завершение набора номера клавишей #
- Автозавершение набора номера

Звук

- Широкополосные кодеки: G722
- Узкополосные кодеки: Alaw, Ulaw, G729ab, G726, G723, iLBC
- Поддержка HD-голоса
- Мелодии вызова
- Персонализированная мелодия по вызывающему абоненту
- Звук на удержании
- Число мелодий: 8
- Число мелодий SMS: 1
- Регулировка громкости (Handset, Speaker, Headset)
- Число уровней громкости звонка: 10

DTMF

- In-Band
- RFC2833
- SIP INFO

История звонков

- Пропущенных: 50
- Принятых: 50
- Набранных: 50

Время

- Синхронизация с сервером даты/времени
- Автоматический переход на летнее время

Информация о контактах

- Персональная телефонная книга на 300 записей
- Корпоративная телефонная книга на 800 записей
- Журнал вызовов
- CID абонента
- Передача номера

Индикация

- Число кнопок с индикацией: 1



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

SMS	<ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка
Почта	<ul style="list-style-type: none">• Голосовая почта
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Пароль устройства• Черный список (блокировка входящих вызовов): до 150 записей• Пароль для входа в Web-интерфейс• Пароль для входа в экранное меню• Отключение настроек в экранном меню• Шифрование медиапотокa (SRTP)• TLS• OpenVPN• L2TP• аутентификация MD5/MD5-sess• SSL
XML	<ul style="list-style-type: none">• XML браузер
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Группы контактов
Внутренняя телефонная книга	<ul style="list-style-type: none">• Число контактов: 300• Число номеров в контакте: 3• Размер (длина) номера: 48• Размер (длина) имени: 96
Язык	<ul style="list-style-type: none">• Web-интерфейс: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий• Клавиатура: английский• Инструкция: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий
Конфигурация	<ul style="list-style-type: none">• Web-интерфейс• Экранное меню• Telnet• Ручная• TR-069• TR-111• Автопривижинг



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- CLI

Автопровижинг

- HTTPS
- HTTP
- TFTP
- FTP
- PnP

Дополнительно

- Перезагрузка
- Сброс к заводским настройкам
- Системный журнал
- Экспорт трассировки пакетов (Package tracing export)

Электрические

Питание

- PoE
- Стандарт PoE: IEEE802.3af
- Диапазон входного напряжения: 100-240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Диапазон напряжения выход: 5 В
- Выходной ток: 1 А
- Мощность потребления: 1.4-2.6 Вт

Физические

Комплект поставки

- Устройство
- Блок питания: 100 - 240 В ~ 56/60 Гц, 0.2 А Выход: 5 В -1 А
- Телефонная трубка
- Телефонный шнур
- Инструкция по быстрой установке
- Ethernet кабель

Корпус

- Материал: пластик
- Цвет: черный корпус с серебряной окантовкой дисплея
- Ширина: 150
- Высота: 220
- Глубина: 84



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Габариты упаковки

- Ширина: 280
- Высота: 215
- Глубина: 90

Вес

- Брутто: 0.9
- Нетто: 0.7

Условия эксплуатации

- Место применения: в помещении
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ 60 *C
- Рабочая влажность: 10 ~ 60 %

Установка

- Типы установки: настольный, настенный
- Крепление на стену

Приложения

- Приложение для PC: IP-phone Manager
- Приложение для смартфона: EP+
- Контроль вызова через приложение
- API
- LDAP
- Число LDAP-серверов: 1
- Число LDAP контактов: нет ограничений