



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Escene HS108-PN

Компактный IP-телефон для отеля



Ключевые характеристики

- 1 SIP-аккаунт
- 10 программируемых клавиш
- Ethernet порт
- PoE
- приложение EP+

Общая информация

Escene HS108-PN — это компактный и простой стационарный SIP-телефон, разработанный специально для использования в гостиницах, понятие «простота» - это не отсутствие каких-либо функций, все необходимые функции есть: перевод, удержание, переадресации, и другие, а с обслуживанием и монтажом все очень просто – телефон легко настраивается, из-за питания по кабелю Ethernet (PoE) для его монтажа не нужна отдельная розетка. HS108-PN стали востребованными телефонами как в гостиничных номерах, включая ванн комнаты так и за стойкой ресепшн. Особенности SIP-телефона Escene HS108-PN позволяют эффективно использовать его для обеспечения связи в таких местах, как гостиницы, места сервисного обслуживания, переговорные комнаты.



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Технические характеристики

Аппаратные

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet 10/100
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• WAN-портов: 1• Ethernet портов: 1• Разъем RJ9 (4P4C) для телефонной трубки
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Всего кнопок: 14• Наборная клавиатура• Клавиши с LED-индикацией: 1• Перевод вызова (transfer)• Удержание (hold)• Состояние• Голосовая почта• Телефонная книга• Громкость динамика трубки• Громкость микрофона• Повторный набор (redial)• Отключение микрофона• Удаление
Качество	<ul style="list-style-type: none">• Сертификат RoHS• Сертификат CE• Сертификат EAC
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• Совместимость со слуховыми аппаратами

Передача данных

Режимы WAN	<ul style="list-style-type: none">• Динамический IP• PPPoE• L2TP• OpenVPN
Режимы LAN-порта	<ul style="list-style-type: none">• Мост• Роутер



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Тегированный мост
- Смешанный режим

Протоколы

- NAT
- DHCP Server
- TCP/IP
- DNS
- DNS SDV
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- SNTP
- VLAN (802.1q)
- IEEE 802.1X
- LLDP-MED

Протокол сигнализации

- SIP 2.0 (RFC 3261)

Маршрутизация

- Динамическая

Функциональные

Голосовые вызовы

- Количество SIP аккаунтов: 1
- Одновременных вызовов: 1
- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Повторный набор
- Переадресация вызова
- Типы настройки переадресации: безусловная, по занятости, по отсутствию ответа
- Перевод вызова
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Количество поддерживаемых линий: 2
- Режимы работы горячей линии
- Очередь звонков
- Callback
- Парковка вызова и возвращение к нему



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Набор по одной кнопке
- Возможность P2P-вызова (Peer-to-Peer)
- Обратный звонок по занятости
- Анонимный звонок
- Интерком
- Поддержка «горячих столов» (Hot Desking)
- Не беспокоить (DND)
- Блокировка Caller ID
- Голосовая почта
- Оповещение (Paging Call)
- Безусловная переадресация
- Переадресация по занятости
- Переадресация по недоступности
- Переадресация по неответу
- Отмена всех типов переадресации
- Завершение набора номера клавишей #
- Автозавершение набора номера

Звук

- Широкополосные кодеки: G722
- Узкополосные кодеки: Alaw, Ulaw, G729ab, G726, G723, iLBC
- Поддержка HD-голоса
- Мелодии вызова
- Звук на удержании
- Число мелодий: 8
- Число мелодий SMS: 1
- Регулировка громкости (Handset, Speaker, Headset)
- Число уровней громкости звонка: 10

DTMF

- In-Band
- RFC2833
- SIP INFO

Индикация

- Число кнопок с индикацией: 1

Почта

- Голосовая почта

Безопасность

- Пароль устройства
- Черный список (блокировка входящих вызовов): до 150 записей



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Пароль для входа в Web-интерфейс
- Шифрование медиапотокa (SRTP)
- TLS
- OpenVPN
- L2TP
- аутентификация MD5/MD5-sess
- SSL

XML	<ul style="list-style-type: none">• XML браузер
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Группы контактов
Внутренняя телефонная книга	<ul style="list-style-type: none">• Число контактов: 300• Число номеров в контакте: 3• Размер (длина) номера: 48• Размер (длина) имени: 96
Язык	<ul style="list-style-type: none">• Web-интерфейс: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий• Клавиатура: английский• Инструкция: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий
Конфигурация	<ul style="list-style-type: none">• Web-интерфейс• Telnet• Ручная• TR-069• TR-111• Автопровижинг• CLI
Автопровижинг	<ul style="list-style-type: none">• HTTPS• HTTP• TFTP• FTP• PnP
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none">• Перезагрузка• Сброс к заводским настройкам



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Системный журнал
- Экспорт трассировки пакетов (Package tracing export)

Электрические

Питание

- PoE
- Стандарт PoE: IEEE802.3af
- Мощность потребления: 1.4-2.6 Вт

Физические

Комплект поставки

- Устройство
- Блок питания: вход: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц, 0.2 А Выход: 5 В -1 А
- Телефонная трубка
- Телефонный шнур
- Инструкция по быстрой установке
- Ethernet кабель

Корпус

- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Ширина: 200
- Высота: 55
- Глубина: 60

Габариты упаковки

- Ширина: 230
- Высота: 90
- Глубина: 75

Вес

- Брутто: 0.9
- Нетто: 0.7

Условия эксплуатации

- Место применения: в помещении
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ 60 *С
- Рабочая влажность: 10 ~ 60 %

Установка

- Типы установки: настольный, настенный
- Крепление на стену



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Приложения

- Приложение для PC: IP-phone Manager
- Контроль вызова через приложение
- API